

Исх. АИВ 137/12-18 от 11.12.2018
 г.Москва

АВТОМОБИЛЬ ВАКУУМНЫЙ (ADR ИСПОЛНЕНИЕ НАСОС PVT200 APEX) V 10м³ на шасси КАМАЗ-65115 (6X4) Евро 4

Технические характеристики

Базовое шасси	КАМАЗ 65115-773063-42 6X4 E4 дв. КАМАЗ 740.622-280 (Е-4) КПП 154
Объем, м ³	10
Форма сечения цистерны	круг
Материал цистерны:	Конструкционная 09Г2С 4 мм
Количество секций	1
Толщина листа обечайки	5
Толщина переднего доньшка	5
Толщина заднего доньшка	5
Шпангоуты	наружные
Площадка обслуживания	Площадка из просеченного листа с противоскользящим эффектом с лестницей и складывающимися поручнями
Конструктивная связь цистерны с надрамником	При помощи стремянок, в том числе подпружиненных. Между надрамником и рамой шасси предусмотрена резиновая прокладка-демпфер.
Насос	PVT-200 ATEX производительность 1280 м³/ч с приводом от КОМ (Италия) ADR исполнение - Первичный клапан к нему - Вторичный клапан к нему - Глушитель на вход - Глушитель на выход
Привод насоса	Гидропривод насосной установки (гидротрансмиссия, расширительный бак, рукава высокого давления, предохранительные клапана)
Рукава напорно-всасывающие	ДУ-75, длина 6 м -1 шт. (в металлических пеналах коробах открытого типа по бокам вдоль цистерны)
Компоненты защиты вакуумной установки	- в технологической горловине - клапан защиты от перелива в виде нерж. шара ДУ150 в корзине; - в циклоне – клапан защиты от перелива в виде нерж. шара ДУ150 в корзине; - бесконтактный индукционный датчик, расположенный в тех. горловине, реагирующий на приближение нерж. шара, в следствии отключает привод вакуумного насоса.

	- клапан ограничения вакуума (-0,8 кг/см ²) и избыточного давления (0,4 кг/см ²)
Смотровое окно	2 шт. сферической формы (расположены на заднем днище) с подсветкой
Задняя задвижка	Camlock(быстросъем)
Гидроподъем цистерны	есть
Задняя крышка	С гидрозамками 4 шт
<ul style="list-style-type: none"> - ПТС с отметкой тип FL - паспорт и формуляр на цистерну - сервисная книжка - руководство по эксплуатации 	
<ul style="list-style-type: none"> - сертифицированный искрогаситель; - 4-ёх сторонняя защита топливного бака; - проблесковый маяк - 2 шт. оранжевого цвета; - ящик для песка, ящик для кошмы; - огнетушитель - 2 шт. ОП-6 в пластиковых пеналах; - катушка заземления, цепь заземления; - экранирование электропроводки; - заднее защитное устройство; - крепление для сменных информационных табличек; - светоотражающая маркировка ёмкости ; - маркировка ёмкости знаками опасности ; - размыкатель массы IP-65 с защищенной дублирующей кнопкой в кабине (с сертификатом, согласно ДОПОГ) <p>Сумка ADR (Набор водителя ДОПОГ)</p>	

*Кол.форм 6x4, 2-скат. ошин, дв. КАМАЗ 740.622-280 (Евро-4) , топл. ап. BOSCH, Common Rail, КПП 154, г.п. 17, 25т., кабина со сп.местом, топл.бак 500л, ТСУ шк-пет., МКБ, МОБ, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ.

Срок поставки 30 рабочих дней

Условия оплаты 30% аванс и 70% по уведомлению о готовности к отгрузке

ООО «Компания Грузтрак»

Тел: +7 (495) 668 81 98 +7 (495) 778-48-99